



- 技术要求:
- 1、接近开关为常开，当磁铁靠近时干簧管闭合，动作行程如图中所示。
 - 2、电寿命：接近开关在5VDC/50mA的条件下，经过10万次的电寿命试验后能正常工作。
 - 3、JST端子规格见参数表，其他厂家端子须与压线线径相符。
 - 4、未注公差按GB/T 1804-m执行。
 - 5、所有材料必须符合RoHS要求。
 - 6、配线符合我司QJ/GD 41.09.001《内部布线检验规范》的要求。
 - 7、端子符合我司QJ/GD 12.10.002《连接器检验规范》的要求。
 - 8、其他满足QJ/GD 12.10.040《开关检验规范 第21部分 接近开关》的要求。

⑥	端子	2	XH2.5-1	红色	
⑤	插头	1	XHR-2 2.54	白色	
④	线材	2	UL2547 28AWG	白色	
③	环氧树脂	0.7g	AK90W177, B90W177	黑色	
②	干簧管	1			
①	塑胶盒	1	ABS	黑色	
序号	图号	数量	材料	规格	备注

东莞市恒生传感器有限公司

零件名称	接近开关	客户名称		客户型号	
恒生型号	HSP-PS-0066	发行番号		物料编码	
比例	1:1	作成		审核	
单位	mm	单位		批准	

模具编号		模具出量		整啤毛重		水口重量		产品单量		再生料使用		色粉编号		机台吨位		成型周期	
版本	0	日期		更改内容		承认		担当		比例	1:1	作成		审核		批准	
1		2		3		4		5		A4							

