


规格参数:

- 1 最大接点容量: 10W
- 2 最大开关电压: 100V AC
- 3 最大开关电流: 0.5A
- 4 使用温度范围: -10℃~+60℃
- 5 电线长度: 350±10 (可定制)
- 6 使用标准连接插头: XH-2P-K3, 带锁扣、保持器

性能要求:


- 1 磁簧开关组件动作特性如图所示;
- 2 绝缘电阻: 100MΩ (DC500V);
- 3 绝缘耐压: AC1500V (漏电流1mA以下1分钟);
- 4 使用寿命: 100万次以上 (电阻负荷);
- 5 耐冲击性: 30G以上;
- 6 端子与电线抗拉强度: 30N 1分钟无断裂;
- 7 接触电阻: 500mΩ Max.
- 8 涉水部分符合食品安全标准.

NO.	部品名称	数量	备注
①	连线插头	1	插头XH-2P-K3, 黑/黄, UL1007 24AWG, 黑/白/红/黄
②	螺母	1	PP, 白色 M12
③	垫圈	1	硅胶, 白色
④	塑胶本体	1	PP, 白色
⑤	浮球	3	PP发泡

 东莞市恒生传感器有限公司

产品名称 水位开关 (3位)	客户名称	客户型号 物料编码
-------------------	------	--------------

恒生型号 HSL-MP-0007	发行番号
---------------------	------

比例 1:1	作成	审核	批准	
单位 mm				

版次	日期	更改内容	承认	担当